


SlimFix® Solar



Het enige dakelement geschikt voor alle typen PV-panelen

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Isolerende daklementen voor hellende renovatiedaken (vanaf 30°) met een waterkerende en goed ventilerende onderlaag ter voorbereiding van een bedekking met zonnepanelen of een combinatie van zonnepanelen en pannen (indak-systemen), voor woningen en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 2.
Breedte	1020 mm
Lengte	Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm
Bovenplaat	Houtspaanplaat in 8 mm conform EN 312, met oranje cachering en handige maatstrepen, met 5 tengellatten, afm. 20 x 30 mm
Isolatiekern	EPS ^{HR-SE} met een verhoogd isolerend vermogen
Onderplaat	Houtspaanplaat in 8 mm conform EN 312, met witte zichtzijde
Randafwerking	Met houten ribben (bij type R) of houten langslatten (bij type L) en houten gootregel

LEVERINGSPROGRAMMA

Attentie: Zie ook de noodzakelijke hulpmaterialen op pag. 12

R _c klasse	Type	R _c -waarde in m ² KW*	U _c -waarde in W/m ² K	Dikte in mm	Gewicht in kg/m ² (circa.)	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijs per m ²
6,3	SlimFix® Solar 6.3 8/8R	6,51	0,15	211	18,7	9	110,15
	SlimFix® Solar 6.3 8/8L	6,46	0,15	233	22,8	10	120,45
7,0	SlimFix® Solar 7.0 8/8R	7,28	0,14	235	18,8	9	120,55
	SlimFix® Solar 7.0 8/8L	7,15	0,14	255	23,6	10	130,85

* R_c-waarde conform NEN 1068

** Dikte element is exclusief tengellat van 20 mm


BEVESTIGING

R _c waarde in m ² KW*	Type	Schroeven Ø8			Volgplaatjes	
		Type	Verwerkbaar m ² (circa) per doos (50 st.)	Prijs per doos	Verwerkbaar m ² (circa) per zak (100 st.)	Prijs per zak
6,3	SlimFix® Solar 6.3 8/8R	260xØ8	30	55,65	60	11,50
	SlimFix® Solar 6.3 8/8L	280xØ8	30	63,30	60	11,50
7,0	SlimFix® Solar 7.0 8/8R	280xØ8	30	63,30	60	11,50
	SlimFix® Solar 7.0 8/8L	320xØ8	30	78,90	60	11,50

HULPMATERIALEN

Materiaal	Eenheid	Prijs
Luchtdicht afdekprofiel 4 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 16 m ¹	m ¹	2,45
Luchtdicht afdekprofiel 5 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 20 m ¹	m ¹	2,45
Luchtdicht afdekprofiel 6 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 24 m ¹	m ¹	2,45
Luchtdicht afdekprofiel 7,5 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 30 m ¹	m ¹	2,45
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. kopse zijde goot	rol / 60 mm x 25 m	36,85
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. stuiknaden	rol / 150 mm x 25 m	82,65
Butyl- en bitumen primer t.b.v. afdichtingstape	bus / 1 l	24,15
Witte lak	potje / 250 ml	14,55

SlimFix® Solar



Het enige dakelement geschikt voor alle typen PV-panelen

HULPMATERIALEN EN BEVESTIGERS T.B.V. WATERKEREND ZONNEPANEEL-PLATFORM

Attentie: Deze hulpmaterialen worden alleen i.c.m. SlimFix® Solar dakelementen geleverd.

Materiaal	Eenheid	Prijs
SlimFix Solar module 1 m hoogte x 1,02 m breed (werkende maat)	st.	23,20
Montageplaatjes incl. RVS A2 schroeven torx25 5X40, incl. bitje	25 st/zak	32,95
SlimFix alu tengelprofiel, lengte 1010 mm	st.	7,85
RVS A2 schroeven torx25 5x60, incl. bitje	50 st/zak	6,15
Alu M8 adapterprofiel, lengte 340 mm	10 st/doos	32,90
EPDM randafdichting	5,2 m/rol	43,90
Solar dakvoetprofiel lengte 900 mm	st.	8,25

FLEX-/MAATWERKOPLOSSINGEN

Zie pag. 13 voor de toepasbare maatwerkoplossingen.

OVERIGE INFO

Toeslag lengte	Lengten tussen 1000 en 2000 mm. (Extra levertijd bij lengten < 3200 mm 2 dagen)	Met houten gootregel toeslag per element:	30,00
		Zonder houten gootregel toeslag per element:	20,00
Franco levering	Vanaf 100 m ² , gelost		